

DOMICILIO SOCIAL:

Avda. Siderurgia 15 – Polg. Ind. Bankuni3n II
33211 Gij3n – Asturias
Tlf.- 985.32.61.99 - Fax.- 985.31.67.89

THERMOCONTROL R/6



DATOS DE IDENTIFICACI3N

Tensi3n de Alimentaci3n:	400V trifasico 50/60 Hz
Potencia:	81 KVA
Icc:	25 KA
Nivel del Ruido:	<70 dB
N3mero de Salida:	6
N3mero de Termopares:	18 (tipo K)
Potencia m3xima de Salida:	13.5 KVA
Tensi3n de Salida:	90V (45-0-45V)
Peso:	460 kg

THERMOCONTROL R/12



DATOS DE IDENTIFICACI3N

Tensi3n de Alimentaci3n :	400V trifasico 50/60 Hz
Potencia de Ingreso:	200 KVA
Icc:	45 KA
Nivel del Ruido:	<70 dB
N3mero de Salida:	12
N3mero de Termopares:	24 (tipo K)
Potencia m3xima de Salida:	18 KVA
Corriente m3xima de Salida:	200 A
N3 Resistencias por Salida:	4
Tensi3n de Salidad:	90V (45V -0-45V)
Peso:	920 kg